



DRUCKTECHNIK HEINEMANN

HAFTTIKETTIERER, Tischgeräte

... für leichteres Kleben an Ort und Stelle !

Ord nende, preiswerte Qualitätsspender für Haftetiketten in Rollenaufmachung - jeweils für eine oder mehrere Rollen nebeneinander.

Serie SP

Unsere Standard-Ausführung in Metall, weiß pulverbeschichtet. Lieferbar in **5 Nutzbreiten:**

SP 65 mm (ein Rollenteiler)

SP 90 mm (ein Rollenteiler)

SP 120 mm (zwei Rollenteiler)

SP 180 mm (zwei Rollenteiler)

SP 300 mm (vier Rollenteiler)

max. Rollenaußendurchmesser: 170 mm
bei innengewickelten Etikettenrollen



Modell SP

Serie DISP

Beste Qualität, extrem standfest und gleich ideal für außen- und innengewickelte Rollen. Metall, weiß pulverbeschichtet.

Lieferbar in **4 Nutzbreiten:**

DISP 80 mm (ein Rollenteiler)

DISP 120 mm (zwei Rollenteiler)

DISP 180 mm (zwei Rollenteiler)

DISP 250 mm (drei Rollenteiler)

max. Rollenaußendurchmesser:
240 mm bei Innenwicklung
170 mm bei Außenwicklung



Modell DISP

Serie W150

Befestigungsmöglichkeit an der Wand.
So sparen Sie Platz auf dem Arbeitstisch.
Für alle gängigen Rollenetiketten geeignet.
Nutzbreite 150 mm, max. Rollendurchmesser 170 mm,
komplett aus Metall, pulverbeschichtet.
Sowohl innen- als auch außengewickelte Etikettenrollen
können verwendet werden.
Auch als Tischgerät nutzbar.





DRUCKTECHNIK HEINEMANN

HAFTTIKETTIERER, sonstige

Der neue Spender fürs Büro: OFFICE !

Der neue Spender besticht durch ein modernes Design und gute Funktionalität auf kleinstem Raum. Ein sympathischer Blickfang auf jedem Schreibtisch.

Die **Rollenteiler** sind in **fünf Farben** erhältlich: **ORANGE, BLAU, GRÜN, GRAU** und **ROT**.

Nutzbreite: **75 mm**

max. Rollenaußendurchmesser: 110 mm

1 Rollenteiler im Lieferumfang enthalten



... klickt und klebt !

Praktische, leichtgängige Handspendegeräte aus Kunststoff für Haftetiketten in Rollen. Etikettieren direkt vor Ort. Die Spendegeräte erkennen mechanisch die Länge der Etiketten (20-60 mm).

Serie TO

Lieferbar in **3 Nutzbreiten:**

TO 30 mm 20-30 mm

TO 60 mm 25-60 mm

TO 100 mm 55-100 mm

Rollendurchmesser:

außen max. 100 mm

innen min. 20 mm